



CARACTERÍSTICAS

Cuarzo-Plast® brinda:

- textura, color y protección a las superficies tratadas;
- impermeabiliza, logrando cubrir las microfisuras existentes en los revoques; Es el revestimiento acrílico más versátil que, adecuadamente aplicado, y en una sola operación permite ahorrar el fino y la pintura otorgando textura, color y protección a la superficie.
- Desde el año 1989, posee Certificado de Aptitud Técnica (CAT), expedido por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental.

DESTINO

Cuarzo-Plast® está especialmente formulado para aplicar directamente sobre: revoques gruesos o finos, ladrillos y piedra.

Cuarzo-Plast® rústico otorga color definitivo a paredes y cielorrasos, tanto de interiores como de exteriores.

Está especialmente indicado para: obras nuevas y recicladas, medianeras, cajas de escaleras, naves industriales y obras públicas. Por sus características, demuestra ser el revestimiento ideal para obras en zonas de clima riguroso, como la Patagónica, o cercanas al mar.

Cuarzo-Plast® satinado es sólo para interiores. Es el recomendado para pasillos, paredes y cielorrasos de ambientes de uso intensivo.

Para otros tipos de base consulte al Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN

Mezcla viscosa que se presenta en dos texturas: **Cuarzo-Plast®** rústico y **Cuarzo-Plast®** satinado, en baldes de 15 y 30 kilos o en tambores de 300 kilos NETOS.

Auxiliares

Base Color®

Mezcla líquida que se presenta en baldes de 4, 10 y 20 litros.

RENDIMIENTO

TIPO	= e mm	CONSUMO Kg/m ²
Rústico a rodillo	1.8	1.8
Rústico a soplete	1.6	1.5
Satinado a rodillo	1.2	1.0
Satinado a soplete	0.9	0.7
Base Color	-	0.25 l

COMPOSICIÓN

Revestimiento cuarzo plástico continuo, formulado con polímeros acrílicos en dispersión acuosa y minerales seleccionados.

ESPECIFICACIÓN EN PLIEGOS

Revestimiento mineral **Cuarzo-Plast®** rústico o **Cuarzo-Plast®** satinado de aplicación continua para muros de Molinos Tarquini S.A.I.C. Color (especificar)

MODO DE EMPLEO

Cuarzo-Plast® se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de pintura.

Para limpiar superficies de muros exteriores que presentan patologías provocadas por la exposición a la polución y a la lluvia Molinos Tarquini cuenta con diversos agentes de limpieza específicos, que ejercen una acción moderada pero prolongada, que no afecta la estructura ni las características físicas de los sustratos y mejora el anclaje de nuevos revestimientos. Consúltenos.

Preparación de la superficie

- Cubrir con **Flex Base®**, aplicada con llana metálica, en caso de hallarse desniveles de poca profundidad, revoques peinados o desnivelados y combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejar secar 48 h.

- Controlar que las paredes estén totalmente niveladas a plomo, que no presenten fisuras o faltas de revoque.
- Retirar todo tipo de material que se encuentre sobre la línea de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.
- Este revestimiento debe aplicarse después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.
- Aplicar **Base Mordiente B 51** ® cuando se desee revestir hormigón, yeso, fenólicos, poliestireno expandido, placas de roca-yeso y bloques de hormigón.
- Aplicar **Sellagrietas Hidropaint** ® en encuentros de mampostería con aberturas.
- **Aplicar una mano de Base Color** ® con rodillo o con pincel a todos los paños por revestir por lo menos 24 h antes de emplear **Cuarzo-Plast** ® para unificar el sustrato, taponar irregularidades mínimas y mejorar la terminación.

Nota: -Establecer la magnitud del paño por ejecutar, antes de iniciar la carga, ya que es un revestimiento continuo y, como tal, no admite parches o aplicaciones parciales.
-Cuarzo-Plast® se aplica sobre superficies secas.

Preparación del producto

El material se aplica tal como se presenta en el envase y sin diluir.

Aplicación

Rústico o satinado a rodillo: aplicar con llana metálica, en una operación, sobre toda la superficie por cubrir. Para uniformar la textura, pasar rodillo sobre el material aplicado, sin cargar más producto.

Rústico o satinado a soplete: aplicar una capa delgada con llana metálica sobre toda la superficie por cubrir. Luego, con soplete salpicar material para lograr la textura deseada.

Nota: Recordar que las terminaciones satinadas solo son para interiores.

RECOMENDACIONES

- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.
- Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir; en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 h en verano, o de las 48 h en invierno cuando se utilice en exteriores.
- Almacenar el envase, bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

Este producto contiene polímeros acrílicos en dispersión acuosa.

Consultar página 9 para conocer los distintos procedimientos a seguir en caso de accidente.